



SMARTER



Bluetooth serienmässig



SupraMatic 4

- energieeffiziente LED-Beleuchtung für eine gleichmässige Ausleuchtung der Garage **1**
- niedriger Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt
- Signalisierung der Tor-Bewegungsrichtung durch Lauflicht (nur SupraMatic P)
- bis zu 75% schnellere Toröffnung (im Vergleich zum ProMatic Serie 3)
- dritte Torposition „Lüftungsstellung“* ohne Installation einer zusätzlichen Sicherheitslichtschranke** **2**
- Bedienelement mit 2-fach 7-Segment-Anzeige **3**
- integrierter Bluetooth-Empfänger (ein- und ausschaltbar) zur Smartphone-Bedienung des Antriebes mit der Hörmann BlueSecur App (siehe Seite 16–17) **4**
- Anschluss für optionale Bluetooth-Antenne
- grösserer und komfortablerer Anschlussraum mit leicht zu erreichenden Anschlüssen **5**
- HCP Schnittstelle zum Anschluss von Zubehör oder externen Smarthome Systemen (siehe Seite 18–19)

■ Lieferbar ab 1.10.2019



1



2



3



4



5

Garagentor-Antriebe	SupraMatic E	SupraMatic P
Besonderheit		für Holztore und Schlupftüren
BlueSecur	Bluetooth integriert	Bluetooth integriert
Zyklen pro Tag / Stunde	25 / 10	50 / 10
Zug- und Druckkraft	650 N	750 N
Spitzenkraft	800 N	1000 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	25 cm/s	25 cm/s
Torbreite max.	5500 mm	6000 mm
Torfläche max.	13,75 m ²	15 m ²

* in Verbindung mit eingestelltem Klapp-Rollhalter

** in Verbindung mit Klima Sensor HKSI, UAP oder angeschlossenen Smarthome Systemen



ProMatic 4

- energieeffiziente LED-Beleuchtung für eine gleichmässige Ausleuchtung der Garage **6**
- niedriger Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt
- bis zu 40 % schnellere Toröffnung (im Vergleich zum ProMatic Serie 3)
- dritte Torposition „Lüftungsstellung“* ohne Installation einer zusätzlichen Sicherheitslichtschranke** **7**
- grösserer und komfortablerer Anschlussraum mit leicht zu erreichenden Anschlüssen **8**
- HCP Schnittstelle zum Anschluss von Zubehör oder externen Smarthome Systemen (siehe Seite 18–19)

■ Lieferbar ab 1.10.2019



6



7



8

Garagensor-Antriebe	ProMatic 4
Besonderheit	
BlueSecur	über optionalen Bluetooth-Empfänger HET-BLE
Zyklen pro Tag / Stunde	12 / 5
Zug- und Druckkraft	600 N
Spitzenkraft	750 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	20 cm/s
Torbreite max.	5000 mm
Torfläche max.	11,25 m ²

* in Verbindung mit eingestelltem Klapp-Rollhalter

** in Verbindung mit Klima Sensor HKSI, UAP oder angeschlossenen Smarthome Systemen