

## UNC-Gewinde ANSI B1.1

Gewinde- kennung	Durchmesser Inch	Durchmesser ausssen mm	Durchmesser Kernloch mm	Gänge je Inch	Steigung mm
#1 - 64 UNC	0,073	1,854	1,50	64	0,397
#2 - 56 UNC	0,086	2,184	1,78	56	0,453
#3 - 48 UNC	0,099	2,515	2,05	48	0,529
#4 - 40 UNC	0,112	2,845	2,27	40	0,635
#5 - 40 UNC	0,125	3,175	2,59	40	0,635
#6 - 32 UNC	0,138	3,505	2,77	32	0,794
#8 - 32 UNC	0,164	4,166	3,42	32	0,794
#10 - 24 UNC	0,190	4,826	3,82	24	1,058
#12 - 24 UNC	0,216	5,486	4,47	24	1,058
1/4" - 20 UNC Stativgewinde	0,250	6,350	5,11	20	1,270
5/16" - 18 UNC	0,313	7,938	6,55	18	1,411
3/8" - 16 UNC Stativgewinde	0,375	9,525	7,95	16	1,587
7/16" - 14 UNC	0,438	11,112	9,30	14	1,814
1/2" - 13 UNC	0,500	12,700	10,73	13	1,954
9/16" - 12 UNC	0,563	14,288	12,15	12	2,117
5/8" - 11 UNC	0,625	15,875	13,53	11	2,309
3/4" - 10 UNC	0,750	19,050	16,46	10	2,540
7/8" - 9 UNC	0,875	22,225	19,34	9	2,822
1" - 8 UNC	1,000	25,400	22,15	8	3,175
1 1/8" - 7 UNC	1,125	28,575	24,87	7	3,628
1 1/4" - 7 UNC	1,250	31,750	28,85	7	3,628
1 3/8" - 6 UNC	1,375	34,925	30,60	6	4,233
1 1/2" - 6 UNC	1,500	38,100	33,70	6	4,233
1 3/4" - 5 UNC	1,750	44,450	39,26	5	5,080
2" - 4 1/2 UNC	2,000	50,800	45,03	4,5	5,644
2 1/4" - 4 1/2 UNC	2,250	57,150	51,38	4,5	5,644
2 1/2" - 4 UNC	2,500	63,500	57,00	4	6,350
2 3/4" - 4 UNC	2,750	69,850	63,36	4	6,350
3" - 4 UNC	3,000	76,200	69,71	4	6,350
3 1/4" - 4 UNC	3,250	82,550	76,06	4	6,350
3 1/2" - 4 UNC	3,500	88,900	82,41	4	6,350
3 3/4" - 4 UNC	3,750	95,250	88,76	4	6,350
4" - 4 UNC	4,000	101,600	95,11	4	6,350

### 1/4" Zoll (inch) - 20 UNC

Bei Sucherkameras, KB-Spiegelreflexkameras (auch DSLRs) bis hin zu Mittelformatkameras, Schnellwechselplatten und Stativköpfen wird dieses Gewinde verwendet.

### 3/8" Zoll (inch) - 16 UNC

Einige Mittelformatkameras und so gut wie alle Grossformatkameras, sowie die meisten Verbindungen zwischen Stativen und Stativkörpern verwenden diese Gewinde.